

# センチュリー耐火野地板

## センチュリー耐火野地板 優れた品質が安全性・快適性を生み出します

耐火野地板のバイオンア「センチュリーボード」が日本の屋根を支えます。鉄骨下地用から住宅用まで幅広いアイテムをラインナップ。

### ■耐火構造認定番号

国土交通大臣認定 30分耐火構造(屋根)		屋根葺材例
センチュリー耐火野地板 まげのじくん	FP030RF-1834-2 (1)	化粧スレート
	FP030RF-1763-2 (1)	ステンレス鋼板 めっき鋼板 伸銅品 チタン展伸材
	FP030RF-1763-2 (2) ※1	ステンレス鋼板 めっき鋼板 伸銅品 チタン展伸材
だんねつくん	FP030RF-0099-2 ※2	かわら 化粧スレート 金属板
	FP030RF-1779-1 (2) ※1	ステンレス鋼板 めっき鋼板 伸銅品 チタン展伸材
	FP030RF-1751-1 (2) ※1	ステンレス鋼板 めっき鋼板 伸銅品 チタン展伸材
ふくごうくん	FP030RF-1058	ステンレス鋼板
	FP030RF-1660	めっき鋼板
	FP030RF-1661	伸銅品
	FP030RF-1662	チタン展伸材
	FP030RF-1666 ※1	めっき鋼板
	FP030RF-1667 ※1	ステンレス鋼板
	FP030RF-1668 ※1	伸銅品
	FP030RF-1669 ※1	チタン展伸材
	FP030RF-1670	アルミニウム板
	FP030RF-1672 ※1	

※1 屋根材に有機系断熱材付金属板が使用できます。  
 ※2 フェノールフォーム 25mm以上のだんねつくんは、屋根材に有機系断熱材付金属板が使用できます。



### ■耐火野地板 (硬質木片セメント板)



無塗装品: H12建設省告示1401号準不燃材料適合品  
 塗装品: 国土交通大臣認定準不燃材料QM-0796

#### 国土交通大臣認定30分耐火構造(屋根)

- FP030RF-1834 (1)  
化粧スレート限定
- FP030RF-1763~1766、1771~1774 ※屋根葺材との組み合わせで認定番号が異なります。  
鋼板製屋根材(平葺、たて平葺、瓦葺、段葺、横葺、金属瓦葺、平滑葺、折板葺)限定

### ■性能規格値 (JIS A 5404規格値)

項目	単位	製品名		摘要	
		CPN1800	CPN2500		
寸法許容差	厚さ	mm	+1.0 -1.5	+1.0 -2.0	
	長さ	mm	+1 -2	+1 -2	
	幅	mm	+1 -2	+1 -2	
かさ密度	g/cm <sup>3</sup>	0.9以上	0.9以上	JIS A 5404	
曲げ破壊荷重	N	1270以上	2530以上	JIS A 1408	
曲げたわみ	mm	8以下	6以下	JIS A 1408 曲げ破壊荷重時の変位量	
難燃性		難燃2級	難燃2級	JIS A 1321	

### ■物性値

項目	単位	製品名		摘要
		CPN1800	CPN2500	
かさ密度	g/cm <sup>3</sup>	1.24	1.14	JIS A 5404(平均値)
含水率	%	8.8	10.7JIS	JIS A 5404(平均値)
曲げ破壊荷重	N	2391	4271	JIS A 1408(平均値) 縦方向(3号曲げ)
曲げ強さ	N/mm	12.00	10.45	
曲げヤング率	N/mm <sup>2</sup>	6.10×10 <sup>3</sup>	4.08×10 <sup>3</sup>	JIS A 1408(平均値) 縦方向
ねじ引抜抵抗	KN/本	2.58	3.43	JISA5905ねじφ4.1 長さ65mm(平均値)
ねじ引抜保持力	KN/本	1.79	2.08	JIS A 5905 ねじφ4.1 長さ40mm貫通(平均値)

品番	CPN1800	CPN2500	CPN1842 (受)	CPN1851 (受)
カラー			クリーム	ホワイト
寸法	18×910×1820mm	25×910×1820mm	18×910×1820mm	
標準価格 (税別)	4,000円/枚 (2,415円/㎡)	5,400円/枚 (3,260円/㎡)	4,700円/枚 (2,838円/㎡)	
重量	約37kg/枚	約48kg/枚	約37kg/枚	
梱包	54枚/パレット積み	40枚/パレット積み	54枚/パレット積み	
備考			アクリル塗装(片面)	



CPN1800 CPN2500 CPN1842 クリーム CPN1851 ホワイト

測定機関: ニチハ(株) 性能評価センター

受注生産品です。納期その他は弊社営業所にご確認ください。お取り寄せ商品 通常より2~5日お届け日数をいただきます。