

■用語の説明

適用板厚t：ドリルねじの刃が穴をあけることができる鋼材の厚み  
 締結厚T：ドリルねじが締結できる上板（取付物）と下板の厚み合計  
 ※下板から最低3山突き出します。  
 保持力：ドリルねじ/アンカーを下地材から引抜いた時の最大荷重平均値  
 ※5本もしくは10本試験した際の実験結果の平均値です。保証値や許容荷重ではありません。  
 (SUS) (30)：カッコ付のサイズや材質は受注生産品です。納期などにつきましてはお問い合わせください。



MBテックス  
**ボードテックフレキ**

ボード類を座落るフレキ頭 & 共浮きを防ぐリマー付き

保持力 (kN)	4ミ	5ミ
2.3t	3.7	3.8
3.2t	-	6.1

呼び径 (実径)	全長	ねじ長さ	適用板厚		締結厚		入数
			最小	最大	最小	最大	
4ミ (並目4.2) 全ねじ	28	16.2	1.6	2.3	6.4	16.5	500
	32	20.2	1.6	2.3	6.4	20.5	500
	37	25.2	1.6	2.3	6.4	25.5	1,000
	40	28.2	1.6	2.3	6.4	28.5	1,000
	45	33.2	1.6	2.3	6.4	33.5	500
5ミ (並目5.0) 全ねじ	32	19.5	1.6	3.2	6.6	19.5	1,000
	37	24.5	1.6	3.2	6.6	24.5	700
	40	27.5	1.6	3.2	6.6	27.5	500
	45	32.5	1.6	3.2	6.6	32.5	500
	50	37.0	1.6	3.2	12.5	37.5	500
	60	47.0	1.6	3.2	22.5	47.5	300
	70	57.0	1.6	3.2	32.5	57.5	300
リセス 呼び径4：十字#2 呼び径5：十字#2	80	39.0	1.6	3.2	35.5	67.5	200
	100	42.0	1.6	3.2	52.5	87.5	100

※FLATタイプもあります

MBテックス  
**ボードテック平サラ**

通し吊りなど薄鋼板の上からボード類を下地に固定

保持力 (kN)	4ミ	5ミ
2.3t	3.7	3.8
3.2t	-	6.1

呼び径 (実径)	首下長さ	ねじ長さ	適用板厚		締結厚		入数
			最小	最大	最小	最大	
4ミ (並目4.2) 全ねじ	28	17.2	1.6	2.3	6.4	16.5	500
	35	22.5	1.6	3.2	6.6	22.5	250
5ミ (並目5.0) 全ねじ	45	32.5	1.6	3.2	6.6	32.5	200
	50	37.5	1.6	3.2	11.6	37.5	150
半ねじ	60	37.5	1.6	3.2	16.6	47.5	150
	70	37.5	1.6	3.2	26.6	57.5	100
	80	37.5	1.6	3.2	36.6	67.5	100
	90	37.5	1.6	3.2	46.6	77.5	50
	(100)	37.5	1.6	3.2	56.6	87.5	50

**タップコンF ウェハー** New

頭部が低く、径が大きいコンクリートビス

呼び径 (実径)	首下長さ	円筒部長さ	ねじ長さ	入数
6ミ (M6-6.6)	35	5	30	400
	45	5	40	300
	60	10	50	200
	75	25	50	150
	100	50	50	100
	125	75	50	100
150	100	50	100	

●保持力

下地:無筋コンクリート21N/mm <sup>2</sup>	5.3	5.4		
埋め込み深さ(mm)	30	40	50	60
最大荷重平均(kN)	3.0	4.6	6.1	6.8

※4ミリ、5ミリタイプもあります。



野地板にしっかり効く  
**野地ハイロー**

呼び径	首下長さ	円筒部長さ	ねじ長さ	入数
4.6ミ (M4-4.8) 全ねじ	18	—	18	500
	20	—	20	500
	25	—	25	500
	(30)	—	30	400
	35	—	35	250
	(40)	—	40	250
	45	—	45	250
	(50)	—	50	150
	(55)	—	55	100
	半ねじ	(65)	30	35
(80)	30	50	100	

超低頭のハイロービス、頭部高さわずか0.5mm  
**ハイロー平サラ**

呼び径	全長	ねじ長さ	入数
4.6ミ (M4-4.8) 全ねじ	(15)	15	500
	18	18	500
	25	25	500
	35	35	250
	45	45	250

タイトフレーム止めに最適  
**タイトハイロー**

呼び径	首下長さ	円筒部長さ	ねじ長さ	入数
6ミ (M6-3.8) 半ねじ	50	5	45	100
	70	25	45	50

植受金物固定に最適  
**木くぞう**

呼び径	首下長さ	円筒部長さ	ねじ長さ	入数
3.6ミ (M3-3.8) 全ねじ	30	8.0	22	500
	40	8.0	32	400
	50	8.0	42	300

鋼受金物固定に最適  
 SUS製：サスガードSG/サスガードBR/サスガードNBS

ALCにしっかり効く、下穴不要のステンレス製アンカー  
**アリンコトラス頭**

呼び径	首下長さ	頭部径	ねじ長さ	保持力 (kN) 埋込み40mm
4ミ	35	8.0	32	0.6~0.9
	40	8.0	37	0.6~0.9
	50	8.0	40	0.6~0.9
5ミ	35	10.5	31.5	0.8~1.0
	40	10.5	36.5	0.8~1.0
	50	10.5	40	0.8~1.0
6ミ	65	10.5	55	0.8~1.0
	35	12.0	33	1.0~1.2
	40	12.0	37	1.0~1.2
	50	12.0	40	1.0~1.2
	65	12.0	55	1.0~1.2

**アリンコ FLAT頭**

呼び径	全長	頭部径	ねじ長さ	保持力 (kN) 埋込み40mm
4ミ	35	7.0	32	0.6~0.9
	40	7.0	37	0.6~0.9
	50	7.0	40	0.6~0.9
5ミ	35	9.0	31.5	0.8~1.0
	40	9.0	36.5	0.8~1.0
	50	9.0	40	0.8~1.0
6ミ	65	9.0	55	0.8~1.0
	40	10.0	37	1.0~1.2
	50	10.0	40	1.0~1.2



卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ

内部コーン打込み式  
 金属系アンカー  
**HKD**



写真：HKD-S(リップ付タイプ)

http://www.ohatake-hilti.com

特徴

- ・ 拡張コーンを内蔵した内ネジアンカー
- ・ リップ付タイプはネジ部の口が開いたデザインで、穴が深くても表面で止まり、施工面は一定
- ・ 専用ハンマーパンチとの組み合わせによりアンカー拡張マークが刻印され、完全拡張を確認できます
- ・ ステップコーンの働きでコンクリートの強度に適した拡張を自動的に行ないます
- ・ ステンレス、リップなしタイプ等幅広い品揃え



HILTI 四国・岡山総代理店(株)オオタケ