

# ヨド耐火パネル グランウォールHyper



「建築材料・住宅設備総合展 KENTEN2021」にて  
ヨド耐火パネル グランウォールHyperは「国土交通省 住宅局長賞」を受賞しました。

外装材単体で  
「耐火認定取得」という  
確かな安心を。

2枚の鋼材で  
**ロックウール**を  
サンドイッチした内外装一体パネル



■規格寸法

■かん合断面図

■芯材

素 材	ロックウール
-----	--------

■耐火仕様

厚み	耐火性能
91mm	単体1時間耐火 FP030NE-0234
65mm	単体30分耐火 FP060NE-0233
65mm	複合1時間耐火 FP060NE-0242

■重量

働き幅	重量 (kg/m)	
	厚さ91mm	厚さ65mm
600mm	25.5	21.0
700mm	25.0	20.5
900mm	24.5	20.0

●パネル表・裏面材共板厚0.5mm ●長さは2m~9mまで設計寸法に切断します。  
●端部処理につきましては、曲げ加工有りが標準です。2m以下は別途費用がかかりますので、ご相談ください。※300m以下は最寄の営業所までお問い合わせください。

■標準色

〈表面色〉  
遮熱バリアHyperGLカラー

〈裏面色〉  
ヨドカラーGL 抗菌仕様



A801SE エクルホワイトA    A401SE クリームA    A201SE サンドグレーA    A203SE グレースシルパーA    ※標準標準色 A901SE ブラックシルパーA    ※標準標準色 A101SE メタグリーンA    R1800E アイボリーホワイト

※商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。  
※標準標準色は受注後2~3ヶ月納期がかかります。詳しくは最寄の営業所までお問い合わせください。

外壁  
メーカー

株式会社  
淀川製鋼所

働き幅: 600・700・900