

ズ

■増貼用モラサン


名称	巾mm	長さ
モラサン200T	200	20
モラサン250T	250	20
モラサン330T	330	20
モラサン400T	400	20
モラサン500T	500	20

●モラサン2号タック付のスライスもの



表面に特殊樹脂を
施しているため
より安全な作業が可能！

モラサンAD
1m×15m・15㎡ 厚1.2m/m




表面に粘着材を施し、仮止め用ステープルを使用する必要がありません。耐久性や止水性に優れ、緩勾配(2寸5部以上)や防水性が強く要求される現場に最適です。



粘着層の接着力が強い
ため
強風などの風圧にも
心配がありません！

モラサン2号
(タック付)
1m×20m・20㎡ 厚1.2m/m



モラサンADの粘着材を高品質に変更することで耐久性を高めています。モラサンシリーズの最上位に位置する優れた製品です。

●各種の厚さは別注品も取り扱います。ご相談ください。



ナナオ・カラールーフィング

屋根下葺材といえども、その彩色化は今や時代の常識となっております。私どもは、あらゆる屋根材の下葺材や防水材として、広く使用されております「アスファルトルーフィング940」にカラー化を施しました。ルーフィング表面の特殊塗料が、すべりのもととなる硅砂のズレを防止し、より安全性の高いルーフィングとして生まれ変わりました。

JIS A 6005 アスファルトルーフィング940

包装紙デザインを変更しました

厳重な工程管理によって製造されています。